

# ZU500USTe

Lichtstarker WUXGA Ultra-Kurzdistanz-Laserprojektor



- **Heller WUXGA Laserprojektor - 5.000 ANSI Lumen**
- **Ultra-Short-Throw-Objektiv - Bildschirmgröße von 132" bis 155" (Daten) und von 132" bis 200" (Video)**
- **DuraCore Lasertechnologie - 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Staubresistent – Unabhängig getestet, IP5X-Zertifizierung für absolute Zuverlässigkeit**



Beim ZU500USTe kommt eine langlebige, wartungsarme DuraCore Laserlichtquelle zum Einsatz. Das lampenlose und filterfreie Design reduziert die Betriebskosten erheblich und sorgt für niedrige Gesamtbetriebskosten.

Mit seinem geringen Gewicht von nur 5,7 kg kann dieser Projektor nur wenige Zentimeter von einer Wand oder Projektionsoberfläche entfernt montiert werden und ein Bild von über 100 Zoll (254 cm) anzeigen.

## Specifications

UPC: 796435 44 558 4, EAN: 5055387665385, Colour: white

### Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	10°
Keystone Korrektur - vertikal	10°
Uniformität	85%
Leinwandgröße	3.35m ~ 3.94m (132" ~ 155") diagonale



### Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	0.253:1
Projektionsabstand (m)	0.727m - 0.84m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.7mm/0.146"
Native Offset	117%

### Anschluss

Anschlüsse	2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm
Ausgänge	1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1.5A
Steuerung	1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B Service



### Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

### 3D Kompatibilität

3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

### IP rating

OSD / Display Sprachen	17 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
------------------------	---

### 24/7 Betrieb

Betriebsbedingungen	Ja 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
---------------------	--

### Fernbedienung

Hitzeverteilung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
-----------------	---------------------------------

### Lautsprecher

Watt pro Lautsprecher	1
-----------------------	---

### Standard Zubehör

	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
--	---

### Optionale Wireless Modelle

	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
--	---

### Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja

### Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	250W
Stromverbrauch (max)	400W

### Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	383 x 318 x 111
Gross weight	7.8 kg
Net weight	5.8 kg