

ML750i

Tragbarer Mini-LED-Projektor



- **Ultraportabel und reisetauglich - Große Anzeigeleistung in einem kompakten Design für Arbeit und Freizeit**
- **Einfache Freigabe und intelligente Steuerung - Spiegeln, Übertragen und Steuern von jedem Gerät aus, kein PC erforderlich**
- **Sofortige Installation leicht gemacht - Erzielen Sie in Sekundenschnelle ein klares, ausgerichtetes Bild mit automatischer Trapezkorrektur und Fokus**
- **Kompakt und leicht (0,38 kg)**



Klein in der Größe, riesig in der Leistung - der ultraportable LED-Projektor ML750i ist die ideale Lösung für den Einsatz überall und zu jeder Zeit. Erleben Sie helle, gestochen scharfe Bilder mit breiter XGA-Auflösung und Projektionsgrößen von 50" bis 100", die überall einen großen Eindruck hinterlassen. Mit integriertem Speicher, Media Player, Office Viewer und Lautsprecher können Sie auch ohne Laptop projizieren.

Specifications

EAN: 5055387668324, Colour: White+Gray

UPC: 796435 44 746 5, Colour: White+Gray



Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit (HK/ANSI)	700/450
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 2.03m (30" ~ 80") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	LED
LED Lebensdauer	20.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	1.5:1
Projektionsabstand (m)	0.55m - 3.23m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	14.95
Native Offset	100%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4b, 1 x MicroSD Karte, 1 x USB-A Reader
	Ausgänge 1 x Audio 3.5mm
	Steuerung 1 x RS232 (via mini USB connector)

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D Kompatibilität	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	12 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	2W
Standard Zubehör	Tragetasche Universal-I/O-Kabel Netzkabel Fernbedienung 1x CR2032 Batterie Grundlegendes Benutzerhandbuch 1x RS232 Mini-USB-Adapter
Eingangsverzögerung	16.00ms
Optionale Wireless Modelle	EZC-USB

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	23W
Stromverbrauch (max)	67W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	105 x 106 x 39
Gross weight	1.31 kg
Net weight	0.425 kg